

Serie

LOEN

Las luminarias LOEN otorgan un revolucionario diseño minimalista y elegante para cualquier tipo de techo, a la vez que ofrecen una intensa y homogénea iluminación. Su diseño delgado, liviano y de fácil instalación lo hace ideal para nuevos proyectos o el reemplazo de las luminarias existentes. La serie LOEN entrega hasta 12.000 lúmenes con eficiencias mayores a 170LPW. Sus versátiles modelos permiten el uso en diferentes aplicaciones como, retailers, oficinas, sectores industriales o locales comerciales que busquen una iluminación profesional de alta eficiencia energética.



FARMACIAS | ESTACIONES DE SERVICIO INDUSTRIAS | DEPÓSITOS | OFICINAS



Ahorro energético del 50% al 80% reemplazando las luminarias existentes.



Instalación rápida y simple.



Garantía de 5 años sobre la luminaria (*)



LED **OSRAM** alta eficiencia.
Vida útil estimada > 75.000 hs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATRIZ CODIFICACIÓN

| SERIE | LARGO (**) | POT LED (**) | CRI | CCT | TIPO MONTAJE | TIPO FRENTE | OBSERVACIONES |
|-------|------------|--------------|-----|--------------|--------------|-------------|------------------|
| LOEN | 300mm | 30 | 12 | 12W 2000 lm | CRI90 9 | 30 3000K | Techo Modular TM |
| | 600mm | 60 | 18 | 18W 3000 lm | CRI80 8 | 40 4000K | Junta Tomada JT |
| | 900mm | 90 | 24 | 24W 4000 lm | | 50 5000K | Aplicar AP |
| | 1122mm | 1122 | 34 | 34W 6000 lm | | | Suspender SP |
| | | | 37 | 37W 4400 lm | | | |
| | | | 51 | 51W 9000 lm | | | |
| | | | 68 | 68W 12000 lm | | | |

Ej.: LOEN-6034-940-TMOP-X

* Sujeto a términos y condiciones de garantía
** Consultar por las combinaciones posibles de Largo y Pot Led

VIDA ÚTIL ESTIMADA

>75.000 hs

HAZ

120°

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

ALIMENTACIÓN


220 V ; 50-60 Hz



DIMENSIONES

| Modelo | Largo (L) | | Ancho(A) | Alto(H) | | Hueco Sugerido (L x A) |
|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|------------------------|
| | c/tapa | s/tapa | | c/fuente | s/fuente | |
| 30 | 330 mm | 300 mm | 94 mm | 70 mm | 31 mm | 310 x 78 mm |
| 60 | 602 mm | 572 mm | 94 mm | 70 mm | 31 mm | 582 x 78 mm |
| 90 | 872 mm | 842 mm | 94 mm | 70 mm | 31 mm | 852 x 78 mm |
| 1122 | 1152 mm | 1122 mm | 94 mm | 70 mm | 31 mm | 1132 x 78 mm |

Sin Tapa Puntera



Con Tapa Puntera

