

Serie

HOLT

La serie HOLT brinda una solución de larga durabilidad y adaptabilidad para áreas de uso comercial. Su diseño lineal, moderno y liviano se integra fácilmente en distintos espacios. Además, su sistema modular permite vincular múltiples unidades con un único driver, lo que simplifica la instalación y reduce tanto los puntos de conexión como el cableado visible, optimizando los costos y manteniendo una estética limpia y ordenada. A su vez, incorpora un selector que permite cambiar fácilmente la temperatura de color según la necesidad del proyecto.



RETAILS | SUPERMERCADOS | OFICINAS ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS



Ahorro energético del 50% al 80% reemplazando las luminarias existentes.



Instalación rápida y simple.



Garantía de 5 años sobre la luminaria (*)





Alta eficiencia
Vida útil estimada >100.000 hs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

MODELO	HOLT 14	HOLT 19	HOLT 24	HOLT 36	HOLT 48	HOLT 60
FLUJO LUMINOSO (**)/- 10%	1.960 lm	2.660 lm	3.360 lm	5.040 lm	6.720 lm	8.400 lm
POTENCIA (**)	14 W	19 W	24 W	36 W	48 W	60 W
EFICIENCIA LUMÍNICA			140 lm/W			
DIMENSIONES (L x A x H) [mm]	576x74x46	576x74x46	576x74x46	1144x74x46	1144x74x46	1144x74x46
PESO (Kg aprox)	1,02	1,02	1,02	1,5	1,5	1,5
HAZ			90°			
CCT			3.000 K, 4.000 K, 5.000 K			
CRI			+80			
ALIMENTACIÓN			122-277V ; 50/60 Hz			
THD / FACTOR DE POTENCIA			<20% ; >0.9			
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES			1KV			
GRADO PROTECCIÓN / RESISTENCIA			IP40 ; IK09			
TEMPERATURA DE TRABAJO			-0°C hasta + 30°C			
VIDA ÚTIL ESTIMADA			100.000 hs (L70) aprox @ 25°C			
MATERIALES			Aluminio ; Policarbonato			
MONTAJE			Suspender, Aplicar			
SISTEMA DE EMERGENCIA			Módulo auxiliar (Apto)			
ACCESORIOS			Unión de aplicar (Apto)			



* Sujeto a términos y condiciones de garantía.
** Consultar por las combinaciones posibles de Largo y Pot.